

### Egebant SanCut 391734T

Kaplama Rengi	Siyah
Astar Rengi	Siyah&Beyaz Melanj
Astar Tipi	Çelik Elyaf, HPPE, Polyester
Kaplama	Köpük Nitril
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	½ Siyah köpük nitril kaplama melanj astar ve manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	1,00 mm
Markalama	Transfer Baskı




### Genel Özellikler

Paslanmaz çelik elyaf ile güçlendirilmiş hafif ve dayanıklı HPPE astar üzerine köpük nitril kaplanarak üretilmiştir. TDM 100 ISO 13997 testine göre D seviye kesilme direnci sağlarken parmak ucu hassasiyetinden ödün vermez. Çıplak elle çalışmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutulmasını çok kolaylaştırır.

Kullanım alanları: Genel kullanım, metal işleme, montaj ve üretim hatları, saclarla çalışma, otomotiv, beyaz eşya.

### Boyutlar ve Ağırlık

Egebant SanCut 391734T	Beden 6 (XS)	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	205	215	230	240	255	265
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	145	155	165	175	185	195
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	175	185	195	205	215	225
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	42	48	56	63	70	77



a = Eldiven Uzunluğu  
b = El Uzunluğu  
c = Çevresel Uzunluk

## EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4X44D

## Performans Değerleri

EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	8000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	15,6 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	157,79 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	171,73 N

## Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklandırıcılar ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
Sanitized ®	Sözleşme No:5753.20
DMF İçermez	Evet

## Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	6
Koli İçeriği	60
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

### Genel Müdürlük

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,  
Çayırova/Kocaeli - Türkiye  
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr